

PRESTIGE A

Hliníkový stožár, cylindrický, dvoukomorový, vnitřní vedení lanka s výložníkem - klikový mechanismus

- Cylindrický, staticky optimální dvoukomorový profil.
- Stožár je vybaven spouštěcím teleskopickým výložníkem - napínacím ramenem.
- Vertikální vedení vlajky díky plastovým objímkám.
- Vnitřní vedení lana s klikovým systémem.
- Nastavitelný kroužek zabranující nechtěnému pohybu vlajky.
- Stožárová výstroj z nerez.
- Uzamykatelné ovládání vlajky.
- Stožárové hlavice v různých formách a barvách.



Technická data

Materiál	hliník, EN AW 6005 A
Výška	5 - 10 m
Průměr (pata / vrchol)	75 - 100 mm
Váha na běžný metr	2,5 - 4.5 kg
Standardní povrchová úprava	hliník stříbrný eloxovaný, E6 Ev1
Výložník materiál	hliník
Výložník Ø	40 mm
Délka napínací tyče	1000 - 1500 mm nastavitelná po 100 mm
Standardní hlavice stožáru	kulatá, barva antracit špičatá, modrá
Uchycení vlajky	šířka lemu (tunýlku) 80 mm pro tyč Ø 40 mm, umělohmotné karabiny s odstupem max. 1m zesílený lem ø 8 mm na vrchní straně vlajky a umělohmotné karabiny s odstupem max 1 m na boční straně vlajky karabiny 30 - 40 cm od sebe na vrchní straně vlajky a umělohmotné karabiny s odstupem max 1 m na boční straně vlajky
Kotvení	zemní
Výtahový systém	vnitřní vedení lana
Systém vlajkování	výložník - napínací rameno

Výběr Kotvení

