

Technická specifikace

Nordic sklolaminátové stožáry	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
Celková váha včetně kotvení	23 kg	25 kg	27 kg	29 kg	37 kg	40 kg	43 kg
Průměr vrcholu ②	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Výška umístění držáku lanka ③	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Délka ocelové trubky ④	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Tloušťka ocelové trubky ④	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	5,8 mm	5,8 mm	5,8 mm
Průměr ocelové trubky ④	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	121 mm	121 mm	121 mm
Průměr stožáru u paty ⑤	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Tloušťka stěny stožáru ± 0,5 mm ⑤	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hloubka základu ⑥	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Průměr základu ⑦	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Průměr otvoru pro chem. kotvu * ⑨	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hloubka otvoru pro chem. kotvu * ⑧	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Doporučená velikost vlnky	150 cm	200 cm	200 cm	240 cm	240 cm	300 cm	300 cm

* rozměry pouze orientační, skutečné rozměry vrtaného otvoru dle výrobce chemické kotvy !!!

